

Prestatieverklaring

Nr.: 85858491-CPR

Versie: 02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Akkit 403 Flexibele tegelijm voor natuursteen

2. Type-, charge- of serienummer:

8585849, 5594931, chargenummer: zie opdruk op de verpakking

3. Gebruiksdoeleinde:

Vervormbare, snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderde uitzakking, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en buitenshuis, C2 FT S1.

4. Naam en contactadres:

Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany

5. Naam en contactadres van de gemachtigde:

niet relevant

6. Systeem:

Systeem 3 voor de typetest
Systeem 4 voor het brandgedrag

7. Aangemelde instantie:

De aangemelde instantie, de Technische Universität Wien, met het identificatienummer 1320 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:
classificatie rapport: B709-14/13

8. Aangemelde instantie:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ uiterlijk na 6 uur	
Hechtsterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na opslag bij vorst-/dooiwisseling	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Weggliden	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Open tijd: Hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 10 min	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)	

10. Ondertekend voor de fabrikant en in de naam van de fabrikant door:

De prestatie van het product in punt 1 en 2 van de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het verstrekken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4.

Andreas Back, Hoofd kwaliteitsmanagement en milieu
Bornheim, 31.07.2013