

Prestatieverklaring

Nr.: 85822421-CPR

Versie: 02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Akkit 402 Flexlijm

2. Type-, charge- of serienummer:

8582242, 8593789, chargenummer: zie opdruk op de verpakking

3. Gebruiksdoeleinde:

Vervormbare cementhoudende mortel voor verhoogde eisen, met verminderde uitzakking en verlengde open tijd, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en buitenshuis, C2 TE S1.

4. Naam en contactadres:

Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany

5. Naam en contactadres van de gemachtigde:

niet relevant

6. Systeem:

Systeem 3 voor de typetest
Systeem 4 voor het brandgedrag

7. Aangemelde instantie:

De aangemelde instantie, de Technische Universität Wien, met het identificatienummer 1320 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:
classificatie rapport: 22317/1/3

8. Aangemelde instantie:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na opslag bij vorst-/dooiwisseling	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Wegglijden	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\leq 2,5 \text{ mm}$	
Langere open tijd: Hechttreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 min	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)	

10. Ondertekend voor de fabrikant en in de naam van de fabrikant door:

De prestatie van het product in punt 1 en 2 van de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het verstrekken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4.

Andreas Back, Hoofd kwaliteitsmanagement en milieu
Bornheim, 31.07.2013