

Prestatieverklaring

Nr. : 88849671-CPR

Versie: 01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Akkit 405**
2. **Type-, charge- of serienummer:** 8884967, chargenummer: zie opdruk op de verpakking
3. **Gebruiksdoeleinde:** Vervormbare, snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderde uitzakking, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en buitenshuis.
4. **Naam en contactadres:**

HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/ Germany

5. **Naam en contactadres van de gemachtigde: niet relevant**
6. **Systeem:** Systeem 3 voor de typetest, systeem 4 voor het brandgedrag
7. **Aangemelde instantie:**

De aangemelde instantie, de Technische Universität Wien, met het identificatienummer 1320

heeft de typetest volgens het systeem 3

uitgevoerd en het volgende verstrekt: classificatie rapport: B709-22/13

8. **Aangemelde instantie: niet relevant**

9. **Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ uiterlijk na 6 uur	
Hechtsterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vervorming	$\leq 2,5 \text{ mm}$	
Hechtsterkte bij verhoogde temperatuur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uitzakking	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Open tijd: Hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 10 min	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)	

10. **Ondertekend voor de fabrikant en in de naam van de fabrikant door:**

De prestatie van het product in punt 1 en 2 van de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het verstrekken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4.



Hoofd kwaliteitsmanagement en milieu
Bornheim, 05.12.2013

Bijlage
Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)