

Prestatieverklaring

Nr. : 85822421-CPR

Versie: 01

1. **Unieke identificatiecode van het producttype: Akkit 402 Flexlijm**
2. **Type-, charge- of serienummer: 8582242**, chargenummer: zie opdruk op de verpakking
3. **Gebruiksdoeleinde:** Vervormbare cementhoudende mortel voor verhoogde eisen, met verminderde uitzakking en verlengde open tijd, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en buitenshuis.
4. **Naam en contactadres:**

HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/ Germany

5. **Naam en contactadres van de gemachtigde: niet relevant**
6. **Systeem:** Systeem 3 voor de typetest, systeem 4 voor het brandgedrag
7. **Aangemelde instantie:**
De aangemelde instantie, de Technische Universität Wien, met het identificatienummer 1320 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt: classificatie rapport: 22317/1/3

8. Aangemelde instantie: niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na opslag bij vorst-/dooiwisseling	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Weggliden	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\leq 2,5 \text{ mm}$	
Langere open tijd: Hechttreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 min	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)	

10. Ondertekend voor de fabrikant en in de naam van de fabrikant door:

De prestatie van het product in punt 1 en 2 van de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het verstrekken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4.



Hoofd kwaliteitsmanagement en milieu
Bornheim, 31.07.2013

Bijlage
Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)