1160

1000

85

60

25

60

25

85

1000

1160

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **SUECIA NUEZ**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: hout

Baldosas prensadas en seco, ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 000735

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	
QUALITY: FIRST CLASS	
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, ANNEX G GROUP BIA	BIA ، المجموعة ، 13006:2018 ، الملحق ج
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	100 x 100 سم
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED (GL)	
ANY SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: YES RECTIFIED	
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	2
TOTAL DRY WEIGHT FOR TILES ONLY, NOT ENDED: 48 KG APPROX	48 كغ تقريبا
BARCODE NUMBER:	BIA: 8436559874243
QUALITY SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	SASO ISO 13006:2018

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla/2021

BS EN 14411

Reaction to fire	A1L/A1
Breaking strength ≥	≥ 1100 N
Adhesion strength, tile strength ≥	≥ 1 N/mm²
Cracked pencil, Thermal shock	Complies
Chemical resistance	Complies
Scratching hard	
Water tightness	Complies
Water absorption, freeze thaw resistance	Complies

اي معالجة تعدّ على السطح بعد عملية الحرق : مقصرص
رقم الانتاج او رقم الدفعة: حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
8436559874243 باركد

SASO QUALITY MARK

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

Adressez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE NEW TILES S.L. CARRETERA - CU - 160 KM 16 - VILLALMES - 12192 CS Nº 006 EN-14411:2012	CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
	Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1L / A1
	Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1100 N
	Adhesión (Bond strength-adhesion) Adhesivo / cemento (Cementitious adhesives)	(EN12002) ≥ 1 N/mm² EN 12004 ≥ 1 N/mm²
Baldosas cerámicas de prensado en seco, para pavimentos y revestimientos interiores y exteriores	Durabilidad (Durability for) Heladicidad (Resistance to thermal shock) Resistencia al choque térmico (Resistance to thermal shock)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Any chemical ceramic tiles, such as ceramic tiles for floors and walls for indoor and outdoor use	Permanencia al choque térmico (Thermal shock resistance)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADOS PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERIODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE, NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE COTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE, NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE VARIATION DANS LE TON EST INHERENTE AU PROCESSUS DE FABRICATION DU REVETEMENT EMAILLE

IL EST CONSEILLE DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUES A LA FABRIQUE A DES PERIODES DIFFERENTES.

VERIFIER AVANT LA POSE: ILE TON, LE CALIBRE ET LE MODELE, AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE APRES LES POSE.

LE MATERIEL DOIT ETRE COUPE IMPERATIVEMENT AVEC UNE MACHINE A EAU

EINE GEWISSE FARBABWEICHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASIERTEN FEINSTZEUG IM EINBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE EINZELNEN LIEFPARTEN NACH LIEFERDATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM HOLGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE, REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autonivelantes.
Installation Obligatoire avec des cales auto-nivelantes.
Installation Obligatorie aus dem Keile auto-nivelantes.

التركيب الصحيح

التركيب الخاطئ

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1.5mm and 0.5mm respectivamente is recommended.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at lest 1.5mm and 0.5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

سواء للبلاط غير ذا ما سواء للبلاط المقصوص وذلك من المستحسن ترك فرق تقريبي لمادة بينية للمقصوص
بالإضافة

إذا ما بالنسبة للبلاط المستطيل، عند الوضع لكم متداري من المستحسن أن لا تتجاوزا بمسافة الربع على الأقل