

AKKIT 306 BUITENHOEK

- > zelfklevend
- > conform DIN 18534
- > voor binnen en buiten
- > voor wanden en vloeren
- > Systeemcomponent voor Akkit 302 Afdichtstrook in combinatie met Akkit verbindingsafdichtingen

Productbeschrijving

Zelfklevende afdichtstrook voor buitenhoeken uit zeer elastisch butylrubber met een bovenlaag uit een polypropyleenfolie. Systeemcomponent voor het afdichten van wand- en vloerovergangen.

Verpakking:

Reservoir	Oververpakking
1 stk.	8 stk.

Bewaring:

droog, koel en vorstvrij bewaren. In onaangebroken originele verpakking ong. 18 maanden te bewaren.

Verwerking

Verwerken:

Afdichtstrook voor buitenhoek opkleven in combinatie met Akkit 302 afdichtstrook (ten minste 5 cm overlappend). Werk aansluitend de randgebieden en voegen over het hele oppervlak af met Akkit verbindingsafdichting. Reinig het gereedschap na gebruik met water.

Technische gegevens

Dikte	0,8 mm
Butylgewicht	585 g/m ²
Waterdichtheid	ong. 0,2 bar
Temperatuurbestendigheid	-35 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +25 °C

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen, en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de vakman".

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkenis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.