

AKKIT 304 AFDICHTMAT

- > zelfklevend
- > conform DIN 18534
- > 100 x 100 cm
- > voor het afdichten van grondvlakke douchecabines in combinatie met Akkit verbindingssafdichtingen

Productbeschrijving

Zelfklevende afdichtmat met bovenzijde uit polypropyleenvlies, gecoat met zeer elastische butylrubber, afgedekt met gedeeltelijk overlappend siliconenpapier. Systeemcomponent voor het afdichten van vloerbereiken in combinatie met Akkit verbindingssafdichtingen.

Verpakking:

Reservoir	Oververpakking
1 stk.	4 stk.

Bewaring:

droog, koel en vorstvrij bewaren. In onaangebroken originele verpakking ong. 18 maanden te bewaren.

Verwerking

Verwerken:

afdichtmat opkleven. Vervolgens de aansluitingen met de wand met Akkit 302 afdichtstrook en de daarbij horende Akkit 305 binnenhoeken en Akkit 306 buitenhoeken afdichten. Werk aansluitend de randgebieden en voegen over het hele oppervlak af met Akkit verbindingssafdichting. Maak het gereedschap na gebruik schoon met water.

Technische gegevens

Dikte	0,8 mm
Butylgewicht	585 g/m ²
Waterdichtheid	ong. 0,2 bar
Temperatuurbestendigheid	-35 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +25 °C

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen, en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de vakman".

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkenis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.